

Tagmaling gl. 20

Collstrop Tagmaling er en alkydforstærket acryltagmaling, tilsat midler mod overfladebegroninger.

Anvendelsesområder

Tage af eternit, betontagsten og tegl hvor der ønskes vedligehold og beskyttelse samt opriskning. Er også meget velegnet som sokkelmaling.

Behandling

Omrøres grundigt før og under brug. Afrenses for alger og snavs med egnet rensmiddel og lavtryksrensere. Malede flader afrenses for løstsiddende materiale og blanke flader matslibes.

Der grundes med tagmaling fortyndet med 20% demineraliseret vand. Færdigmaling med 1-2 dækkende lag, ufertyndet tagmaling.

Drift & vedligehold

Inspektion foretages 1 gang

Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle.

Tagfladen bør rengøres med universalrens hvert andet år. Eventuelle skader bør besigtiges af udførende entreprenør og om nødvendigt, udbedres.

Type	Tagmaling
Anvendelse	Tage og sokler
Bindemiddel	Alkydforstærket akryl
Glans (v. 60° indfald)	Ca. 20
Vægtfylde	Ca. 1,1 kg/ltr
Viskositet	Ca. 2500 cP
Tørstofindhold	Ca 38% w/w – ca 34% v/v
Forbrug	Ca. 3 m ² /l , totalt ved 2 behandlinger.
Fortynding	Vand
Tørretid v. 20°C/65% RF	Støvtør : 1 time*
Overmaling	2 timer*
Påføringsmetode	Pensel, rulle eller sprøjte
Påføringstemperatur	5 - 30°C
Luftfugtighed	< 85 % RF
Farver	Sort, mørk antrazit, antrazit, eternitgrå, mocca, teglrød, rødbrun
Emballagestørrelser	20 og 100 ltr
Rengøring af værktøj	Vand
Opbevaring	Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Holdbarhed	2 år efter fremstilling
EU VOC grænseværdi (2010)	(Kat. A/c): 40 g/l
Produktets voc værdi	<38 g/liter
Sikkerhed MAL Kode 93	00-1
CLP signalord	-
CLP symboler	-
V. nr.	450-
Type	Tagmaling
Anvendelse	Tage og sokler
Testet for slidstyrke (EN 13 300)	Klasse 1:< 5 my v/200 vaskeslag

*Tørretider/overmalingstider er altid afhængig af lagtykkelse, temperatur, luftfugtighed og vindhastighed



ISO 1504-2 System 4
Overfladebeskyttelse
Gittersnit GT≤1 Vanddampdiffusion (S _a) 0,21
DoP-nr. 450

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå for underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.



Collstrop Woodcare ApS
Toldbodgade 16
DK-6000 Kolding
Tlf. +45 76308600