



Collstrop Ædelstræolie, oliebaseret

GENEREL BESKRIVELSE:

Type: Træbeskyttelse specielt til røde træsorter.

Anvendelsesområde: Collstrop Ædelstræolie er til færdigbehandling af alle former for ru eller høvlet træværk, som i forvejen er enten grundet med Collstrop Grundingsolie f.eks. træfliser, hegn, carporte og havemøbler.

Specielle egenskaber: Efter behandling med Collstrop Ædelstræolie opnås en høj vandafvisende effekt - ikke kun på overfladen, men pga. oliens sammensætning også i træets øverste lag. Dette giver en Langtidsvirkende beskyttelse. Indeholder fungicider mod overfladeskimmel.

Nuance: Gylden.

Emballage: 2,5 ltr..

TEKNISKE DATA:

Bindemiddel: Alkyd- og linolie.

Opløsningsmiddel: High fl ash terpentin.

Viskositet v/20°C: Let tixotropisk.

Vægtfylde: Ca. 0,9 kg./ltr.

Flammepunkt: >62°C.

Rækkeevne: 4-8 m²/ltr. afhængig af træets beskaffenhed.

Tørretid: Ca. 12 timer v/ 20°C. Tørretid kan på enkelte træsorter samt på brandimprægneret træ være forlænget. Tørstof indhold: Ca. 35 %

ANVENDELSESDATA:

Forbehandling: Evt. grundet med Collstrop Grundingsolie.

Træet skal være tørt og rengjort. Træfugtigheden på behandlingstidspunktet må højst være 15%.

Påføring: Det anbefales at anvende pensel. Den optimale beskyttelse opnås ved at påstryge 1-2 tynde lag.

Anbefalet forbrug på høvlet træ: min. 125 ml./m² (svarer til rækkeevne på 8 m²/ltr.) og på ru træ: min. 250 ml./m² (svarer til rækkeevne på 4 m²/ltr). Efter 2 timer aftørres evt. overskydende olie med en tør fnugfri klud.

Omrøring: Omrør let inden brug. Collstrop Ædelstræolie må ikke fortyndes.

Rengøring: Terpentin.

Opbevaring: Frostfrit og med tætsluttende låg.

Efterbehandling: Efter nedbrydning, behandles på ny med Collstrop Ædelstræolie.

SIKKERHEDSDATA:

PR.-nummer: 1201390

MAL-kode Danmark: 2-1.

Fareklasse v/ brand III-I.

Klassificering: Xn, sundhedsskadelig.

Skadelige indholdsstoffer: Hydroafsvovlet tung naphta.

Risikosætninger: Farlig: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.(R48/20)

Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.(R65)

Sikkerhedssætninger: Opbevares utilgængeligt for børn.(S2)

Undgå indånding af dampe og aerosoltåger.(S23)

Må ikke kommes i kloakløb.(S29)

Ved indtagelse; undgå at fremprovokere opkastning, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.(S62) Advarsel: Gennemvædede klude kan selvantænde.

Yderligere information: Kontakt Micoll ApS på tlf. 76 30 86 00.

Angivelserne i dette datablad er baseret på vores nuværende viden, og er ingen garanti for produktet. Overholdelse af regionale og nationale love er underlagt modtageren af vores produkter. Vi kan derfor ikke garantere for urigtig anvendelse af vores produkter.

**Micoll ApS
Toldbodgade 16
6000 Kolding
Tlf. 76 30 86 00.**