



Collstrop heldækkende, vandbaseret

GENEREL BESKRIVELSE:

Type: Tixotropisk (drypfri) vandfortyndbar alkydacryl træbeskyttelse.

Anvendelsesområde: Anvendes som overfladebehandling på træværk, som ønskes beskyttet mod vejrliget og overfladeskimmel. Er superdækkende og særdeles velegnet til farveskift, samt til vedligeholdelse af overflader der tidligere er behandlet med træbeskyttelse.

Specielle egenskaber: Collstrop Heldækkende Vandig Træbeskyttelse er sammensat af en speciel alkydolie samt acrylat, hvilket sikrer god vedhæftning og hindrer fugtoptagelse. Yderligere giver den en vandfast og slidstærk overflade som samtidig er diffusionsåben. Ydermere er den vandfortyndbar og dermed miljøvenlig. Produktet er dryp- og stænkfri, særdeles vejrbestandig og hæfter godt på tidligere behandlet træ. Det store pigmentindhold bevirker stor dækkeevne samt længere holdbarhed. Indeholder fungicider.

Nuance: Afstemte farver

Emballage: 2,5 ltr.

TEKNISKE DATA:

Bindemiddel: Alkydolie og Acrylater.

Opløsningsmiddel: Vand.

Pigmentering: Lysægte pigmenter.

Viskositet v/ 20 °C. Tixotropisk.

Vægtfylde: Ca. 1,2 kg./ltr.

Tørstofindhold: 50-60 %

Flammepunkt: >100 °C.

Rækkeevne: Ca. 6-10 m²/ltr. afhængig af træets beskaffenhed.

Tørretid: Ca. 30 min. ved 20 °C. Gennemhærdet efter ca. 1 uge.

Glans: Ca. 25

ANVENDELSESDATA:

Forbehandling: Træet skal være fri for fedt, snavs, overfladebegroninger, samt fri for løstsiddende rester af træbeskyttelse. Alt ubehandlet træværk samt tidligere behandlede overflader, der er nedbrudte, skal før behandling grundes med Collstrop Grundingsolie eller tilsvarende oliebaseret træbeskyttelse.

Påføring: Træfugtigheden på behandlingstidspunktet må højst være 15%.

Collstrop Heldækkende Vandig Træbeskyttelse påføres med pensel eller sprøjte. Anbefalet forbrug: min. 165 ml./m² (svarer til en rækkeevne på 6m²/ltr.).

Omrøring: Omrør let inden brug.

Rengøring: Vand.

Opbevaring: Frostfrit.

Efterbehandling: Collstrop Heldækkende Vandig Træbeskyttelse eller tilsvarende.

SIKKERHEDSDATA:

MAL-kode Danmark: 00-1

Klassificering: Ikke klassificeret.

Skadelige indholdsstoffer: Ingen.

Risikosætninger: ---

Sikkerhedsætninger: Opbevares utilgængeligt for børn.(S2)

Yderligere information: Kontakt Collstrop-Dansk Træimprægnering A/S på tlf. 76 30 86 00.

Yderligere information: Kontakt Micoll ApS på tlf. 76 30 86 00.

Angivelserne i dette datablad er baseret på vores nuværende viden, og er ingen garanti for produktet. Overholdelse af regionale og nationale love er underlagt modtageren af vores produkter. Vi kan derfor ikke garantere for urigtig anvendelse af vores produkter.

Micoll ApS
Gl. Donsvej 6
6000 Kolding
Tlf. 76 30 86 00.